



SKU: UTP28SP0.2MOR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

->div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;";>div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;";>div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;";>p style="font-size: 15px; margin-top: 0; color: inherit;";>Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruïdos con cable de cobre de par trenzado sin blindar cable 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificaci3n), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexi3n se ofrecen en mïltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseo. </p><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8";>Especificaciones Técnicas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;";><li style="margin-bottom: 5px;";>Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568-2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz<li style="margin-bottom: 5px;";>Diámetro nominal: 3.8 mm<li style="margin-bottom: 5px;";>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A<li style="margin-bottom: 5px;";>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)<li style="margin-bottom: 5px;";>Temperatura de operaci3n: -10 a 75°C<li style="margin-bottom: 5px;";>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C<li style="margin-bottom: 5px;";>Grado de flamabilidad: CM/LSZH</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 2	Diámetro ultra compacto de 3.8 mm
Característica 3	Cobertura dual CM/LSZH para versatilidad
Característica 4	Soporta PoE++ 802.3bt Tipos 3 y 4
Característica 5	Rango térmico extendido -10°C a 75°C
Característica 6	Conectores RJ45 de alto rendimiento