



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Naranja, 3.05 Metros (10 Pies)

SKU: UTP28SP10OR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$344.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: left; color: inherit; font-size: 15px; margin: 0 0 20px;'>Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruirdos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz <li style='margin-bottom: 10px;'>Diámetro nominal: 3.8 mm <li style='margin-bottom: 10px;'>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A <li style='margin-bottom: 10px;'>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo) <li style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura de operación: -10 a 75°C <li style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 10px;'>Grado de flamabilidad: CM/LSZH </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor flexibilidad
Característica 2	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 3	Conectores RJ45 de alto rendimiento integrados
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 6	Operación confiable de -10°C a 75°C