



SKU: UTP28SP3BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

-<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;">Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -40 a 75°C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C<li style="margin-bottom: 5px;">Grado de inflamabilidad: CM/LSZH</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -40 a 75°C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C<li style="margin-bottom: 5px;">Grado de inflamabilidad: CM/LSZH</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Soporta PoE hasta 90 W con IEEE 802.3bt tipos 3 y 4
Característica 3	Operación garantizada de -10 °C a 75 °C en entornos exigentes
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 6	Disponible en múltiples longitudes y colores para diseño flexible