



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Negro, 16.76 Metros (55 Pies)

SKU: UTP28SP55BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$885.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría: Cat6 / Class E<li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura: UTP (Unshielded Twisted Pair)<li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 28 AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre suave trenzado (dual-rated CM/LSZH)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 3.8 mm (0.150 in) nominal<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: Plug RJ45 de alto rendimiento<li style='margin-bottom: 5px;'>Material Plug: Policarbonato UL94V-0<li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: Bronce fosforado con 50 microinches de oro<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Operativa: 14°F a 167°F (-10°C a 75°C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Almacenamiento: -40°F a 158°F (-40°C a 70°C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Rating: CM/LSZH dual-rated</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Rendimiento</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: Hasta 250 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación: De-rating value de 1.9<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: ANSI/TIA-568.2-D, IEC 60603-7<li style='margin-bottom: 5px;'>PoE: IEEE 802.3af/at/bt type 3 y 4<li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: cULus Listed, UL 1863, CAN/CSA-C22.2<li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS: Compliant<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 2500 ciclos de conexión<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidades: 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 100BASE-T (Fast Ethernet)<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: VoIP, ATM, video digital, sistemas de voz y datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Empaque</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Paquetes de 25 unidadesPaquetes de 48 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Colores Disponibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Amarillo (YL)Verde (GR)Naranja (OR)Gris (GY)Rosa (PK)Violeta (VL)</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Longitud</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Pies: 1-50 (cada 1 ft), 55-130 (cada 5 ft)Metros: 0.5-10 (cada 0.5m), 11-20 (cada 1m), 25-40 (cada 5m)6 pulgadas (UTP28SP6IN)8 pulgadas (UTP28SP8IN)0.2 metros (UTP28SP0.2M)</div></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios Clave</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Diseño de diámetro reducido para mayor flexibilidadRadio de curvatura reducido para mejor manejo en instalaciones densasDoble cantidad de cables en canalizaciones comparado con Cat6 tradicionalMejora flujo de aire y enfriamientoGestión avanzada de pares para consistencia de señalLengüeta antienredos para fácil manejoCable trenzado para alta densidad e instalación precisaEtiqueta de identificación para trazabilidad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Soportadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>1000BASE-T (Gigabit Ethernet)100BASE-T (Fast Ethernet)155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM, 1.2 Gb/s ATMVideo digital y analógicoVoz sobre IP (VoIP)Sistemas de voz y datos</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>Información de Identificación<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Part Number: UTP28SP55BLNombre comercial: TX6-28™ Category 6 PerformanceModelo: UTP28SP+Longitud: 55 ftColor: Negro (BL)Conductores de cobre trenzado con contactos bañados en oroDiseño antienredos con etiqueta de identificación permanenteClasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Cable U/UTP 28 AWGDoble aislamiento CM/LSZHDiseño antienredosEtiqueta identificación permanente</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mayor flexibilidad en espacios reducidos de gabinete
Característica 2	Rendimiento certificado hasta 250 MHz para redes Gigabit
Característica 3	Compatibilidad total con PoE++ hasta 90W (Type 3/4)
Característica 4	Conductores de cobre trenzado con contactos bañados en oro
Característica 5	Diseño antienredos con etiqueta de identificación permanente
Característica 6	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación