

Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 4.57 m (15 ft) / Negro

SKU: UTP28SP15BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Garantía: 3 años

$522.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Cat6 de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG, ofreciendo una solución compacta y flexible para entornos de alta densidad de conexiones. Equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento, estos cables superan los requisitos eléctricos de la normativa ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E. Disponibles en múltiples longitudes y colores para adaptarse a diversas necesidades de diseño de infraestructura de red.
Características Principales
Calibre 28 AWG para menor diámetro y mayor flexibilidad en canaletas y racks
Rendimiento Cat6 superior certificado hasta 250 MHz
Compatibilidad con PoE IEEE 802.3bt tipo 3 y tipo 4
Conectores RJ45 de alto rendimiento y durabilidad prolongada
Rango ampliado de operación: -10°C a 75°C
Doble certificación CM/LSZH para máxima seguridad contra incendios
Especificaciones Técnicas
Rendimiento Eléctrico
Supera ANSI/TIA-568.2-D Cat6 e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz

Construcción del Cable
UTP 28 AWG, cobre de par trenzado sin blindar

Diámetro Nominal
3.8 mm

Longitud
4.57 m (15 pies)

Color
Negro

Conectores
RJ45 modulares de alto rendimiento

Soporte PoE
IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en mazo), 802.3bt tipo 3 y 4

Rango de Temperatura
-10°C a 75°C

Clasificación de Cubierta
CM/LSZH (doble clasificación)

Cumplimiento Normativo
ANSI/TIA-1096-A, FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**28AWG para mayor flexibilidad en instalaciones densas**
Característica 2	**Rendimiento superior hasta 250 MHz certificado**
Característica 3	**Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4**
Característica 4	**Operación confiable de -10°C a 75°C**
Característica 5	**Doble clasificación CM/LSZH para seguridad**
Característica 6	**Conectores RJ45 de alto rendimiento y durabilidad**