

# Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Rojo, 0.3 Metros (1 Pie)

SKU: UTP28SP1RD  Marca: PANDUIT  Categoría: Patch Cords

## $234.63

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

 <!-- Sección de descripción -->  Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.  <!-- Sección de especificaciones -->   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 3.8 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 75ºC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70ºC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de flamabilidad: CM/LSZH</li> </ul>   <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> 

### ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Soporta PoE++ 802.3bt tipo 3 y 4 en agrupaciones de 24 cables** |
| Característica 2 | **Plug RJ45 con 50? de oro para 2500 ciclos de acoplamiento** |
| Característica 3 | **Doble clasificación CM/LSZH para fibra óptica y cobre** |
| Característica 4 | **Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado** |
| Característica 5 | **Rendimiento certificado hasta 250 MHz en Cat6/Clase E** |
| Característica 6 | **Operación garantizada de -10°C a 75°C en entornos exigentes** |