



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 20.2 cm (0.66 ft) / LSZH-CM / Rojo

SKU: UTP28SP8INRD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$285.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Disponibles en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y entornos de red profesionales. Su construcción de 3.8 mm de diámetro nominal permite mazos de cables más densos sin comprometer el rendimiento eléctrico ni la gestión térmica.

Características Principales

- Cable UTP Cat6 28AWG de diámetro reducido (3.8 mm)
- Plug RJ45 con 50µ pulgadas de oro y 2500 ciclos de acoplamiento
- Soporta PoE IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 en mazos de 24 cables
- Diseño CM/LSZH para baja emisión de humos y resistencia al fuego
- Temperatura operativa de -10°C a 75°C para ambientes exigentes
- Especificaciones Técnicas
- Cat6 / Clase E
- Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 hasta 250 MHz
- Conductor
- 28 AWG
- Cobre de par trenzado sin blindaje (UTP)
- Diámetro reducido para instalaciones densas
- Longitud corta para conexiones directas en patch panel
- Longitud de 20.2 cm (8 pulgadas / 0.66 ft)
- RJ45 modular
- 50µ de oro, 2500 ciclos de acoplamiento
- Clasificación de Cubierta
- Conector
- Soporte PoE
- IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4
- Hasta 90W en mazos de 24 cables
- Temperatura Operativa
- 10°C a 75°C
- Para ambientes exigentes y centros de datos
- Cumplimiento
- ANSI/TIA-1096-A, FCC
- ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E
- Color
- Rojo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 2	Plug RJ45 con 50µ de oro y 2500 ciclos
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para seguridad
Característica 4	Operación de -10°C a 75°C
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
Característica 6	Diámetro reducido de 3.8 mm para mazos densos