



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Rojo, 4.57 Metros (15 Pies)

SKU: UTP28SP15RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$403.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.

Especificaciones

- Técnicas ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz
- Diámetro nominal: 3.8 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A
- Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)
- Temperatura de operación: -10 a 75°C
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C
- Grado de flamabilidad: CM/LSZH

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificado hasta 250 MHz según ANSI/TIA-568.2-D
Característica 2	Diámetro compacto de 3.8 mm para rutas densas
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 4	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipos 3 y 4 hasta 90W
Característica 5	Rango operativo industrial -10 a 75°C
Característica 6	Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A para redes críticas