



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Rosa, 2.13 Metros (7 Pies)

SKU: UTP28SP7PK    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

\$277.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: left; font-size: 15px; color: inherit;'>Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 3.8 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 75°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de flamabilidad: CM/LSZH</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Característica 1 | Mayor flexibilidad por construcción 28AWG         |
| Característica 2 | Rendimiento certificado hasta 250 MHz             |
| Característica 3 | Doble clasificación resistente al fuego CM/LSZH   |
| Característica 4 | Soporta PoE de alta potencia hasta 802.3bt Tipo 4 |
| Característica 5 | Cumple normativas ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801    |
| Característica 6 | Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad   |