



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Verde, 0.3 Metros (1 Pie)

SKU: UTP28SP1GR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$234.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='text-align: left; margin: 0 0 15px 0; padding: 0;*>Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 10px; text-align: left;*>Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz <li style='margin-bottom: 10px; text-align: left;*>Diámetro nominal: 3.8 mm <li style='margin-bottom: 10px; text-align: left;*>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A <li style='margin-bottom: 10px; text-align: left;*>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo) <li style='margin-bottom: 10px; text-align: left;*>Temperatura de operación: -10 a 75°C <li style='margin-bottom: 10px; text-align: left;*>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 10px; text-align: left;*>Grado de flammabilidad: CM/LSZH </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 2	Diámetro ultra delgado de 3.8 mm
Característica 3	Clasificación dual CM/LSZH
Característica 4	Conectores RJ45 de alto rendimiento
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 6	Rango térmico operativo -10°C a 75°C