



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Violeta, 20 cm (7.87 pulgadas)

SKU: UTP28SP0.2MVL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$230.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.

Especificaciones Técnicas

Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D

Diámetro nominal: 3.8 mm

Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A

Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)

Temperatura de operación: -10 a 75°C

Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C

Grado de flamabilidad: CM/LSZH

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Certificación dual CM/LSZH para máxima seguridad contra incendios
Característica 3	Operación confiable de -10°C a 75°C en ambientes extremos
Característica 4	Identificación visual violeta para gestión eficiente de infraestructura
Característica 5	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt sin degradación de rendimiento
Característica 6	Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E