

Sin imagen disponible

Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Violeta, 2.13 Metros (7 Pies)

SKU: UTP28SP7VL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$324.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='text-align: left; color: inherit;*>Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruoidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal: 3.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 a 75°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de inflamabilidad: CM/LSZH </div> </div> </div> </div>