



Cable de Parcheo UTP / Cat 5e / 0.91 m (3 ft) / 24 AWG / T568A / CM / Blanco Mate

SKU: NK5EPC3Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$100.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 5e diseñado para interconexiones de red en entornos profesionales. Su construcción sin blindaje ofrece flexibilidad superior para gestión de cableado en racks y paneles de parcheo. Los conectores RJ45 con esquema de cableado T568A aseguran compatibilidad con infraestructuras estándar. El diseño antienredos facilita la instalación y mantenimiento ordenado en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Cumple con múltiples estándares de calidad y seguridad para garantizar rendimiento confiable en aplicaciones Ethernet de hasta 100 Mbps.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Cable de parcheo Categoría 5e sin blindajeConectores RJ45 con cableado T568A en ambos extremosLongitud de 0.91 m (3 ft) para conexiones de corto alcanceCalibre 24 AWG estándar CLDiseño antienredos con identificación de rendimiento<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600;'>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>0.91 m (3 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Blanco mate</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600;'>T568A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Calibre</div><div style='font-weight: 600;'>24 AWG estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600;'>CM</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600;'>Plug modular</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600;'>Plug modular</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Cumplimiento de Estándares</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 20px;'>TIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª Ed. Clase DANSI/TIA-968-AUL 1863IEC 60603-7CSA 22.2 No. 62-93</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Soportadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;'>Ethernet 100BASE-T (Fast Ethernet)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con cableado T568A en ambos extremos
Característica 2	Diseño antienredos para instalación ordenada
Característica 3	Calificación CM para uso en conductos generales
Característica 4	Cumple estándares internacionales de rendimiento
Característica 5	Construcción sin blindaje para flexibilidad óptima
Característica 6	Identificación de rendimiento para trazabilidad