



SKU: NK5EPC5Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Category 5e is designed for use in network environments that require a high level of performance and reliability. It is designed to provide a bandwidth of 100 Mbps and is suitable for use in applications that require a high level of performance and reliability. It is designed to provide a bandwidth of 100 Mbps and is suitable for use in applications that require a high level of performance and reliability.

Control de calidad para trazabilidad completa. Los conectores RJ45 8(B) de alta precisión y calibre 24 AWG garantizan conectividad consistente en aplicaciones Ethernet de hasta 1 Gbps. Disponible en múltiples colores y longitudes para facilitar la gestión de cableado estructurado.

Características Principales

- Conectores RJ45 8(B) sin blindaje de alta precisión
- Rendimiento verificado al 100% con trazabilidad de calidad
- Calibre 24 AWG para transmisión estable
- Clasificación de flammabilidad CM
- Múltiples opciones de colores y longitudes disponibles
- Especificaciones Técnicas

General

Tipos

Cable de parcheo de cobre

Nivel de rendimiento

Category 5e / Clase D

Sin blindaje (UTP)

Sin blindaje (UTP)

Conectividad

Longitud

Esquema de cableado T568A

Tipos de conector

RJ45 8(B)

Calibre

Terminación

Extremo 1

Extremo 2

Plug modular

Clasificación flammabilidad

Cumplimiento Normativo

TIA/EIA-568-C.2

ISO 11801 2ª Ed. Clase D

ANSI/TIA-968-A

IEC 60603-7

CSA 22.2 No. 62-93

UL 1863

RoHS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento verificado al 100% en pruebas
Característica 2	Identificación de nivel, longitud y control de calidad
Característica 3	Conectores RJ45 de alta precisión sin blindaje
Característica 4	Múltiples opciones de colores y longitudes
Característica 5	Cumplimiento con estándares internacionales de red
Característica 6	Clasificación de flamabilidad CM para instalación segura