



Cable de Parcheo UTP / Cat 5e / 2.13 m (7 ft) / 24 AWG / Blanco Mate

SKU: NK5EPC7Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$119.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este cable de parcheo UTP Categoría 5e está diseñado para entornos profesionales que demandan conectividad confiable y organizada. Cada unidad es 100% probada y certificada para asegurar rendimiento óptimo en redes de datos. La identificación por colores facilita el rastreo y mantenimiento de infraestructuras cableadas complejas. Su compatibilidad con estándares Cat 5e y Clase D lo hace ideal para aplicaciones de hasta 100 MHz, incluyendo distribución de energía PoE según IEEE 802.3af/at.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>100% probado y certificado para rendimiento confiableIdentificación por colores para rastreo y mantenimiento eficienteCompatible con estándares Cat 5e y Clase DSoporta PoE IEEE 802.3af/at para dispositivos de redConectores RJ45 modulares en ambos extremos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco mate</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Nivel de rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Terminación extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Terminación extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug modular</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Normas Cumplidas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;'>RoHSUL 1863TIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª ed. Clase DANSI/TIA-968-ACSA</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	100% probado y certificado para rendimiento confiable
Característica 2	Identificación por colores para rastreo y mantenimiento eficiente
Característica 3	Compatible con estándares Cat 5e y Clase D
Característica 4	Soporta PoE IEEE 802.3af/at para dispositivos de red
Característica 5	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 6	Clasificación de flamabilidad CM para instalaciones seguras