



Cable de Parcheo UTP / Cat 5e / 24 AWG / 0.91 m (3 ft) / RJ45 / Rojo

SKU: NK5EPC3RDY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$50.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 5e/Clase D diseñado para instalaciones de red profesionales que requieren conectividad confiable en entornos de oficina y centro de datos. Equipado con conectores RJ45 8(8) en ambos extremos con compatibilidad dual para esquemas de cableado T568A y T568B, facilitando la integración en infraestructuras existentes. Construcción con calibre 24 AWG que garantiza desempeño eléctrico óptimo y terminaciones plug modular que aseguran conexiones firmes y duraderas. Ideal para aplicaciones Ethernet 10Base-T y 100Base-TX, con soporte para alimentación PoE y transmisión ATM de alta velocidad.

Características Principales

- Certificación Categoría 5e/Clase D para rendimiento garantizado
- Conectores RJ45 8(8) compatibles con estándares T568A y T568B
- Calibre 24 AWG para transmisión estable de datos
- 100% probado a 100 MHz para calidad verificada
- Soporta hasta 1.2 Gb/s ATM y aplicaciones PoE
- Clasificación de flamabilidad CM para instalaciones seguras
- Cumplimiento RoHS para uso ambientalmente responsable
- Disponible en múltiples colores y longitudes

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Cable de Parcheo de Cobre

Nivel de Rendimiento: Categoría 5e / Clase D

Tipo de Cable: UTP (Sin Blindaje)

Color: Rojo

Esquema de Cableado: T568A (Compatible T568B)

Conector: RJ45 8(8)

Terminación Extremo 1: Plug Modular

Terminación Extremo 2: Plug Modular

Clasificación de Flamabilidad: CM

Frecuencia de Prueba: >100 MHz

RoHS:

UL 1863:

ISO 11801 2ª Ed. Clase D:

ANSI/TIA-968-A:

IEC 60603-7:

CSA 22.2 No. 62-93:

Aplicaciones Soportadas: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, ATM hasta 1.2 Gb/s, Power over Ethernet (PoE)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación Cat 5e/Clase D para redes confiables
Característica 2	Compatibilidad dual T568A y T568B
Característica 3	Soporta PoE y hasta 1.2 Gb/s ATM
Característica 4	Probado al 100% a 100 MHz
Característica 5	Clasificación de flamabilidad CM para seguridad
Característica 6	Cumplimiento RoHS y múltiples estándares internacionales