



SKU: NK5EPC3YLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

confligibles y organizadas. Cada unidad incluye identificación impresa de rendimiento, longitud y número de control de calidad, facilitando la gestión de inventario y trazabilidad en instalaciones críticas. La construcción sin blindaje con calibre 24 AWG garantiza transmisión estable en aplicaciones estándar de Ethernet. Los conectores RJ45 8(8) en ambos extremos permiten despliegue inmediato sin necesidad de terminación adicional. Longitud compacta de 0.91 m (3 ft) ideal para conexiones entre equipos adyacentes en racks y gabinetes de telecomunicaciones.

Características Principales

- Identificación de rendimiento y longitud impresa en cada cable
- Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos listos para uso
- Calibre 24 AWG para transmisión de datos estable
- Cumplimiento con RoHS y UL 1863
- Clasificación de inflamabilidad CM para instalaciones comerciales
- Esquema de cableado T568A estandarizado

Cable de parcheo UTP Categoría 5e diseñado para entornos de red profesionales que requieren conexiones confiables y organizadas. Cada unidad incluye identificación impresa de rendimiento, longitud y número de control de calidad, facilitando la gestión de inventario y trazabilidad en instalaciones críticas. La construcción sin blindaje con calibre 24 AWG garantiza transmisión estable en aplicaciones estándar de Ethernet. Los conectores RJ45 8(8) en ambos extremos permiten despliegue inmediato sin necesidad de terminación adicional. Longitud compacta de 0.91 m (3 ft) ideal para conexiones entre equipos adyacentes en racks y gabinetes de telecomunicaciones.

Características Principales

- Identificación de rendimiento y longitud impresa en cada cable
- Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos listos para uso
- Calibre 24 AWG para transmisión de datos estable
- Cumplimiento con RoHS y UL 1863
- Clasificación de inflamabilidad CM para instalaciones comerciales
- Esquema de cableado T568A estandarizado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación de rendimiento y longitud impresa en cada cable
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos para conexión directa
Característica 3	Calibre 24 AWG para transmisión de datos estable
Característica 4	Cumple con RoHS y UL 1863 para instalaciones profesionales
Característica 5	Clasificación de inflamabilidad CM para uso en edificios comerciales
Característica 6	Disponible en múltiples colores y longitudes para organización de rack