



Cable de Parcheo UTP / Cat 5e / 24 AWG / 2.13 m (7 ft) / T568A / Azul

SKU: NK5EPC7BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$119.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 5e sin blindaje, diseñado para entornos de red profesionales que requieren conectividad confiable y rendimiento optimizado. Cuenta con conectores RJ45 modulares en ambos extremos con esquema de cableado T568A para garantizar transmisión de datos estable. Su construcción con calibre 24 AWG y clasificación CM lo hace ideal para instalaciones dentro de edificios comerciales e industriales. Soporta aplicaciones Ethernet hasta 1 Gbps y cumple con múltiples normativas internacionales de calidad y seguridad.

Características Principales

- Esquema de cableado T568A para rendimiento óptimo de transmisión
- Conectores RJ45 8(8) modulares en ambos extremos
- Compatibilidad con redes Ethernet hasta 1 Gbps
- Construcción antienredos con marcado permanente para fácil identificación
- Clasificación CM para uso en instalaciones verticales y horizontales
- Cumplimiento con normas RoHS, UL 1863 y TIA/EIA-568-C.2

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Cable de Parcheo de Cobre

Nivel de Rendimiento: Categoría 5e / Clase D

Tipo de Cable: UTP Sin Blindaje

Longitud: 2.13 m (7 ft)

Color: Azul

Esquema de Cableado: T568A

Terminación: Terminación Extremo 1 / Terminación Extremo 2 / Plug Modular

Cumplimiento Normativo: UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª Ed. Clase D, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93, IEEE 802.3af (PoE)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento optimizado con esquema de cableado T568A
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Compatible con Ethernet Gigabit hasta 1 Gbps
Característica 4	Clasificación CM para instalación en edificios
Característica 5	Cumplimiento con normativas internacionales de calidad
Característica 6	Diseño antienredos con marcado permanente legible