



SKU: NK5EPC1BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

centros de datos y entornos corporativos. Su construcción con calibre 24 AWG estándar garantiza transmisión confiable de datos a velocidades de hasta 1 Gbps. El diseño sin enredos con latch patentado facilita la instalación y el mantenimiento en canales densamente poblados. Compatible con aplicaciones Ethernet, ATM y Token Ring para máxima versatilidad en infraestructura de telecomunicaciones.

Características Principales

- Conector RJ45 8(8) sin blindaje para conectividad estándar
- Longitud de 0.30 m (1 ft) ideal para conexiones de rack adyacentes
- Diseño sin enredos con latch patentado para manejo simplificado
- Calibre 24 AWG estándar para rendimiento óptimo
- Cumplimiento TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª edición Clase D
- Certificaciones RoHS, UL 1863, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93
- Especificaciones Técnicas

Display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9; padding: 12px; text-align: center;">Cable de parcheo de cobre

Tipografía: font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Color: color: inherit; border-bottom: 1px solid #ccc; background-color: transparent; padding: 12px; text-align: center;">Cat 5e / Clase D

Blindaje: Sin blindaje (UTP)

Esquema de Cableado: T568A

Clasificación de Flamabilidad: CM

Terminación Extremo 1: Plug modular

Terminación Extremo 2: Plug modular

Aplicaciones Soportadas:

- Ethernet
- 10Base-T
- 100Base-T (Fast Ethernet)
- 1000Base-T (Gigabit Ethernet)
- ANSI/TIA-968-A
- ISO 11801 2ª Ed.
- IEC 60603-7
- CSA 22.2 No. 62-93

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector RJ45 sin blindaje para instalaciones estándar
Característica 2	Diseño sin enredos con latch patentado
Característica 3	Compatible con Ethernet 10/100/1000Base-T
Característica 4	Cumple normativas TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801
Característica 5	Clasificación de inflamabilidad CM para uso general
Característica 6	Terminación plug modular en ambos extremos