



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / 0.3 m (1 ft) / 24 AWG / T568B / CM / Blanco

SKU: NK6PC1Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$131.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E de alto rendimiento diseñado para infraestructuras de red profesionales. Su longitud optimizada de 30.48 cm (1 pie) lo convierte en una solución ideal para conexiones en racks de alta densidad, paneles de parcheo y switches donde el orden del cableado es prioritario. Los conectores RJ45 8(8) en ambos extremos garantizan terminales seguras y estables, mientras que el calibre 24 AWG asegura durabilidad superior en entornos de uso continuo. El gancho antienredos facilita la liberación rápida sin dañar los conectores adyacentes, optimizando el tiempo de mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conectores RJ45 8(8) para conexiones seguras y establesDiseño con gancho antienredos para liberación fácil y rápida<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Nivel de Rendimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>U/UTP (sin apantallamiento)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>30.48 cm (1 pie / 1 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Calibre</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>CM (Communications Multipurpose)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 1</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 2</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Plug modular</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Estándares y Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; color: inherit; background-color: transparent;'>RoHSUL 1863TIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª Ed. Clase EANSI/TIA-968-AIEC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 8(8) para conexiones seguras
Característica 2	Diseño con gancho antienredos para liberación fácil
Característica 3	Compatible con Ethernet 10/100/1000 Mbps
Característica 4	Cumple RoHS, UL 1863 y estándares internacionales
Característica 5	Terminación plug modular en ambos extremos
Característica 6	Clasificación de flamabilidad CM para instalaciones seguras