



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / 1.5 m (4.92 ft) / 24 AWG / T568B / Azul

SKU: NK6PCSBUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$152.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6 diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Cada unidad es verificada al 100% en rendimiento, longitud y control de calidad, asegurando conectividad confiable en centros de datos, oficinas y entornos empresariales. Su construcción con conductores de cobre de calibre 24 AWG y terminación T568B garantiza compatibilidad universal con equipos activos y pasivos de red. La clasificación de flamabilidad CM permite su uso en instalaciones verticales y espacios de plenum general.

Características Principales

- Rendimiento verificado al 100% en cada cable individual
- Identificación trazable de rendimiento, longitud y control de calidad
- Categoría 6 / Clase E para máxima eficiencia de transmisión
- Conectores RJ45 8(8) modulares en ambos extremos
- Cable U/UTP sin blindaje para instalaciones con control de interferencias
- Clasificación de flamabilidad CM (Cable de Comunicaciones)
- Conectores RJ45 8(8) modulares en ambos extremos
- Cable U/UTP sin blindaje para instalaciones con control de interferencias
- Especificaciones Técnicas
- Tipo de Producto
- Cable de Parcheo de Cobre
- Nivel de Rendimiento
- Categoría 6 / Clase E
- Tipo de Cable
- U/UTP (Sin Blindaje)
- Longitud
- 1.5 m (4.92 ft / 5 ft)
- Azul
- Esquema de Cableado
- T568B
- Tipo de Conector
- RJ45 8(8)
- Calibre de Conductor
- Terminación Extremo 1
- Plug Modular
- Terminación Extremo 2
- Clasificación de Flamabilidad
- CM
- Cumplimiento Normativo
- RoHS
- UL 1863
- TIA/EIA-568-C.2
- ISO 11801 2ª Ed.
- Clase E
- ANSI/TIA-968-A
- IEC 60603-7
- CSA 22.2 No. 62-93

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento verificado al 100% en cada unidad
Característica 2	Identificación de rendimiento, longitud y control de calidad
Característica 3	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 4	Clasificación de flamabilidad CM para instalación segura
Característica 5	Cumple normativas internacionales de telecomunicaciones
Característica 6	Terminación T568B para compatibilidad universal