



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / 1.5 m (4.92 ft) / 24 AWG / T568B / CM / Blanco Mate

SKU: NK6PC5Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$152.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo U/UTP de alto rendimiento diseñado para infraestructuras de red empresarial que operan bajo el estándar Categoría 6 / Clase E. Su longitud de 1.5 metros (4.92 pies) lo posiciona como solución ideal para conexiones entre patch panels y equipos activos en racks de comunicaciones, o para puestos de trabajo con distribución cableada estructurada. La terminación con plugs modulares RJ45 en ambos extremos, cableados bajo esquema T568B, asegura compatibilidad universal con puertos de switches, routers, servidores y puntos de red. Cada unidad es sometida a pruebas de rendimiento al 100% para garantizar la integridad de la transmisión de datos en aplicaciones Gigabit Ethernet.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Rendimiento certificado Categoría 6 / Clase E con pruebas al 100%Conectores RJ45 modulares estándar en ambos extremosEsquema de cableado T568B para máxima interoperabilidadConstrucción U/UTP sin blindaje, calibre 24 AWGClasificación de flamabilidad CM para uso general en edificiosCumplimiento normativo extenso: RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93Disponible en variedad de colores y longitudes para codificación de red<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable de Parcheo de Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>U/UTP (Sin Blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.5 m (5 ft / 4.92 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CM (Comunicaciones General)</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Cumplimiento Normativo</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;*>RoHSUL 1863TIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª Ed. Clase EANSI/TIA-968-AIEC 60603-7CSA 22.2 No. 62-93</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado al 100% en pruebas de canal
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Clasificación de flamabilidad CM para instalaciones generales
Característica 4	Cumple múltiples estándares internacionales de red
Característica 5	Construcción U/UTP sin blindaje para entornos controlados
Característica 6	Disponible en diversas longitudes y colores