



SKU: NK6PC7YLY    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo UTP Categoría 6 de 2.1 metros (7 pies) en color amarillo está diseñado para entornos profesionales de red que demandan transmisión de datos confiable y organizada. Cada unidad es sometida a pruebas individuales de rendimiento al 100%, con identificación detallada que incluye nivel de rendimiento, longitud exacta y número de control de calidad para trazabilidad completa. La construcción con calibre 24 AWG y esquema de cableado T568B asegura compatibilidad universal con infraestructuras Ethernet estándar, mientras que su clasificación CM permite su uso seguro en instalaciones de comunicaciones generales.

**Características Principales**

- Pruebas individuales de rendimiento al 100% con trazabilidad completa
- Identificación detallada: nivel, longitud y número de control de calidad
- Disponible en múltiples colores y longitudes para organización de rack
- Conectores RJ45 modulares en ambos extremos para conexión directa
- Construcción U/UTP sin blindaje para instalaciones con interferencia controlada
- Cumplimiento RoHS y múltiples estándares internacionales de calidad

**Especificaciones Técnicas**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Tipología           | Cable de parcheo de cobre            |
| Longitud            | 2.1 m (7 ft)                         |
| Calibre             | 24 AWG                               |
| Esquema de Cableado | T568B                                |
| Clasificación       | Flamabla                             |
| CM                  | Comunicaciones General               |
| Conectores          | RJ45 8 (8) modular en ambos extremos |
| RoHS                | Compliant                            |

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Pruebas individuales de rendimiento al 100%              |
| Característica 2 | Identificación con nivel, longitud y control de calidad  |
| Característica 3 | Múltiples colores y longitudes disponibles               |
| Característica 4 | Conectores RJ45 modulares en ambos extremos              |
| Característica 5 | Cumple estándares TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801            |
| Característica 6 | Clasificación de flamabilidad CM para instalación segura |