



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / 24 AWG / 2.1 m (7 ft) / T568B / CM / Negro

SKU: NK6P3C7BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$168.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo de cobre Categoría 6/Clase E diseñado para infraestructura de red de alto rendimiento en centros de datos y entornos empresariales. Su construcción U/UTP sin blindaje lo optimiza para instalaciones con control de interferencias electromagnéticas. La terminación modular RJ45 en ambos extremos con esquema de cableado T568B asegura compatibilidad universal con switches, routers, patch panels y equipos activos. Incluye identificación de rendimiento y longitud para facilitar el inventario y trazabilidad del cableado estructurado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Rendimiento certificado en cada cable individualIdentificación de rendimiento y longitud integradaConector RJ45 modular en ambos extremosCableado U/UTP sin blindaje para entornos controladosCumplimiento RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801 2ª ediciónClasificación de flamabilidad CM para instalación general<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable de Parcheo de Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre de Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>U/UTP (Sin Blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2.1 m (7 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CM (Comunicaciones General)</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Cumplimiento de Estándares</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;'>RoHSUL 1863TIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª Ed.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado en cada cable individual
Característica 2	Identificación de rendimiento y longitud integrada
Característica 3	Conector RJ45 modular en ambos extremos
Característica 4	Cableado U/UTP sin blindaje para entornos controlados
Característica 5	Cumplimiento RoHS, UL y TIA/EIA-568-C.2
Característica 6	Clasificación de flamabilidad CM para instalación general