



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / 3 m (9.84 ft) / 24 AWG / T568B / Negro

SKU: NK6PC10BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$199.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo U/UTP Categoría 6 diseñado para infraestructuras de red empresariales que demandan transmisión de datos confiable y sin interferencias. Su construcción con calibre 24 AWG garantiza durabilidad en entornos de alto tráfico, mientras que los conectores RJ45 con terminación T568B aseguran compatibilidad universal con equipos activos, paneles de parcheo y tomas de comunicación. La longitud de 3 metros proporciona flexibilidad para organización de rack y conexiones entre dispositivos cercanos, optimizando el flujo de cableado en centros de datos y salas de telecomunicaciones.

Características Principales

- Rendimiento** certificado para redes Gigabit Ethernet
- Conectores** RJ45 con patente antienredos para liberación fácil
- Esquema** de cableado T568B estandarizado
- Clasificación** de flamabilidad CM para instalación segura
- Cumple** normativas internacionales de calidad
- Terminación** plug modular en ambos extremos

Tipos de Cable

- U/UTP** (sin pantalla)
- Longitud** de 3 m (9.84 ft)
- Color**: Negro
- Esquema de Cableado**: T568B
- Tipo de Conector**: RJ45
- Calibre de Conductor**: 24 AWG
- Clasificación de Flamabilidad**: CM
- Terminación**: Extremo 1 y Extremo 2, Plug modular
- Normas Cumplidas**: TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª Ed. Clase E, ANSI/TIA-968-A, UL 1863, RoHS, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93
- Aplicaciones**: Ethernet 10/100/1000BASE-T, redes de voz sobre IP (VoIP), transmisión de datos en centros de datos, conectividad de equipos de red, sistemas de videovigilancia IP, y aplicaciones de automatización industrial que requieren infraestructura de cableado estructurado certificada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado para redes Gigabit Ethernet
Característica 2	Conectores RJ45 con patente antienredos
Característica 3	Esquema de cableado T568B estandarizado
Característica 4	Clasificación de flamabilidad CM para instalación segura
Característica 5	Cumple normativas internacionales de calidad
Característica 6	Terminación plug modular en ambos extremos