



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / 4.27 m (14 ft) / 24 AWG / T568B / CM / Blanco Mate

SKU: NK6PC14Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$231.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Cable de parcheo de cobre Categoría 6 diseñado para entornos profesionales que demandan transmisión de datos confiable y de alto rendimiento. Su construcción U/UTP con aislamiento antiparasitario garantiza la integridad de la señal en aplicaciones Gigabit Ethernet. La terminación con plug modular RJ45 en ambos extremos según esquema T568B permite despliegue inmediato sin herramientas adicionales. El calibre 24 AWG ofrece el equilibrio óptimo entre flexibilidad y durabilidad para instalaciones frecuentes en racks y canaletas. El acabado blanco mate se integra discretamente en infraestructuras de cableado estructurado de oficinas y centros de datos.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Alto rendimiento para redes Gigabit EthernetConstrucción U/UTP que minimiza interferencias electromagnéticasCalibre 24 AWG para máxima flexibilidad en instalacionesDiseño antienredos que facilita el manejo y organizaciónBotín delgado para conexiones en espacios reducidosCumplimiento con múltiples estándares internacionales de red<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Producto</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Cable de Parcheo de Cobre</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Nivel de Rendimiento</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Categoría 6 / Clase E</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Cable</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">U/UTP (Sin blindaje)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">4.27 m (14 ft)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Conector</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">RJ45 8(8)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Terminación Extremo 1</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Plug Modular</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Terminación Extremo 2</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Plug Modular</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Blanco Mate</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Clasificación de Flamabilidad</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">CM (Comunicaciones General)</div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Cumplimiento y Normas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;">RoHSTIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª Ed. Clase EANSI/TIA-968-AIEC 60603-7CSA 22.2 No. 62-93</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Cumplimiento con múltiples estándares internacionales de red</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alto rendimiento para redes Gigabit Ethernet
Característica 2	Construcción U/UTP que minimiza interferencias electromagnéticas
Característica 3	Calibre 24 AWG para máxima flexibilidad en instalaciones
Característica 4	Diseño antienredos que facilita el manejo y organización
Característica 5	Botín delgado para conexiones en espacios reducidos
Característica 6	Cumplimiento con múltiples estándares internacionales de red