



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 Clase E / 0.90 m (3 ft) / 24 AWG / CM / T568B / Rojo

SKU: NK6PC3RDY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$142.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable de parcheo UTP Categoría 6 Clase E está diseñado para entornos profesionales que demandan transmisión de datos confiable y de alto rendimiento. Cuenta con conectores RJ45 8(8) en ambos extremos que aseguran conexiones estables en racks, patch panels y equipos de red. La identificación de rendimiento y longitud impresa en cada unidad facilita la gestión de inventario y la trazabilidad en instalaciones complejas. Su esquema de cableado T568B garantiza compatibilidad universal con infraestructuras existentes, mientras que su construcción con calibre 24 AWG y clasificación CM lo hace apto para despliegue vertical dentro de edificios comerciales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Conectores RJ45 8(8) para conexiones seguras y establesIdentificación de rendimiento y longitud impresa en cada cableEsquema de cableado T568B compatible con estándares internacionalesCalibre 24 AWG con clasificación CM para instalaciones en edificiosPruebas de rendimiento verificadas al 100% en fábricaCumplimiento RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600;*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600;*>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600;*>U/UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>0.90 m (3 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600;*>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre</div><div style='font-weight: 600;*>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600;*>CM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600;*>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600;*>Plug modular</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Cumplimientos y Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;*>RoHSTIA/EIA-568-C.2UL 1863ISO 11801 2ª Ed.Clase E</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 8(8) para conexiones seguras y estables
Característica 2	Identificación de rendimiento y longitud impresa en cada cable
Característica 3	Esquema de cableado T568B compatible con estándares internacionales
Característica 4	Calibre 24 AWG con clasificación CM para instalaciones en edificios
Característica 5	Pruebas de rendimiento verificadas al 100% en fábrica
Característica 6	Cumplimiento RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801