



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 Clase E / 24 AWG / 1 m (3.28 ft) / T568B / RJ45 / Verde

SKU: NK6PC3GRY    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

\$142.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>Cable de parcheo UTP Categoría 6 diseñado para entornos profesionales que demandan alta fiabilidad en la transmisión de datos. Su construcción con cableado T568B y conectores RJ45 en ambos extremos garantiza compatibilidad universal y eficiencia máxima en redes Ethernet. Con clasificación Clase E y calibre 24 AWG, ofrece rendimiento optimizado para aplicaciones de voz, datos y video en infraestructuras de cableado estructurado. El diseño compacto facilita la instalación en racks y paneles de alta densidad, mientras que su identificación integrada de rendimiento y longitud simplifica el inventario y control de calidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Cableado T568B con conectores RJ45 para máxima eficiencia de transmisión</li><li>Categoría 6 Clase E para alto rendimiento en redes de datos</li><li>Calibre 24 AWG estándar con óptima conducción eléctrica</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;\*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Color</div><div style='font-weight: 600;\*>Verde</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600;\*>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600;\*>U/UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;\*>1 m (3.28 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600;\*>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600;\*>CM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600;\*>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600;\*>Plug modular</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;\*><span style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; padding: 6px 12px; font-size: 13px;\*>UL 1863</span><span style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; padding: 6px 12px; font-size: 13px;\*>TIA/EIA-568-C.2</span><span style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; padding: 6px 12px; font-size: 13px;\*>ISO 11801 2ª Ed. Clase E</span><span style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; padding: 6px 12px; font-size: 13px;\*>ANSI/TIA</span></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cableado T568B con conectores RJ45 para máxima eficiencia de transmisión |
| Característica 2 | Categoría 6 Clase E para alto rendimiento en redes de datos              |
| Característica 3 | Calibre 24 AWG estándar con óptima conducción eléctrica                  |
| Característica 4 | Certificaciones RoHS, UL 1863 y normas TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801       |
| Característica 5 | Identificación de rendimiento, longitud y control de calidad integrados  |
| Característica 6 | Diseño compacto ideal para entornos de alta densidad de cableado         |