



Cable de Parcheo UTP / Cat 6 / Clase E / 3 m (9.84 ft) / 24 AWG / T568B / Azul

SKU: NK6PC10BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$199.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP Categoría 6 diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento en entornos empresariales y centros de datos. Cada unidad es verificada individualmente para asegurar transmisión confiable a 250 MHz con soporte para aplicaciones Gigabit Ethernet. La construcción con calibre 24 AWG y esquema de cableado T568B estandarizado garantiza compatibilidad universal con equipos activos y paneles de interconexión. El diseño antienredos facilita la gestión de cableado en rack y reduce el estrés mecánico durante instalaciones de alta densidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Rendimiento verificado al 100% en cada cable individualSistema de identificación de nivel, longitud y control de calidadConector RJ45 con mecanismo antienredos y liberación fácilConstrucción U/UTP sin blindaje para instalaciones estándarCompatible con alimentación PoE (IEEE 802.3af)Listo para uso con terminación modular en ambos extremos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría / Clase</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>U/UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 8(8) modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre de Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24 AWG estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug modular</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Cumplimiento Normativo</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;*>RoHSUL 1863TIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª Ed. Clase EANSI/TIA-968-AIEC 60603-7CSA 22.2 No. 62-93IEEE 802.3af (PoE)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento verificado en cada unidad fabricada
Característica 2	Identificación trazable de nivel, longitud y calidad
Característica 3	Diseño antienredos con liberación fácil del conector
Característica 4	Compatible con alimentación PoE IEEE 802.3af
Característica 5	Terminación modular en ambos extremos listo para uso
Característica 6	Cumplimiento exhaustivo de estándares internacionales