



Cable de Parcheo UTP Cat5e / 0.5 m (1.64 ft) / Azul / RJ45 / 100 Ohm

SKU: LP-UT3-050-BU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$27.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo UTP Cat5e de 0.5 metros (1.64 pies) en color azul está diseñado para conectar puntos del cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo con máxima eficiencia. Su construcción de par trenzado no apantallado ofrece flexibilidad en la instalación, facilitando la administración de cableado en entornos profesionales. Cumple con los estándares IEEE 802.3i/3u para redes LAN, soportando transmisiones 10/100Base-T/TX con rendimiento que supera los 110 Mbps. Los conectores RJ45 8(8) permiten una instalación rápida sin herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de despliegue en infraestructuras de red.

Características Principales

- Rendimiento superior a 110 Mbps, ideal para redes LAN de alta velocidad
- Conectores RJ45 8(8) para instalación sencilla y conexiones confiables
- Impedancia característica de 100 ohms para transmisión de datos estable
- Cumplimiento con norma IEEE 802.3i/3u para compatibilidad garantizada
- Cable de par trenzado no apantallado (UTP) para máxima flexibilidad
- Longitud de 0.5 m (1.64 pies) optimizada para conexiones de corto alcance

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;">

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-weight: bold; margin-top: 4px;">Cable de parcheo UTP

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-weight: bold; margin-top: 4px;">Cat5e

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-weight: bold; margin-top: 4px;">Longitud

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-weight: bold; margin-top: 4px;">0.5 m (1.64 pies)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-weight: bold; margin-top: 4px;">Azul

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-weight: bold; margin-top: 4px;">Sin blindaje (UTP)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-weight: bold; margin-top: 4px;">Estándares

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-weight: bold; margin-top: 4px;">IEEE 802.3i/3u

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-weight: bold; margin-top: 4px;">Superior a 110 Mbps

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-weight: bold; margin-top: 4px;">Aplicación

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-weight: bold; margin-top: 4px;">10/100Base-T/TX

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 110 Mbps para redes eficientes
Característica 2	Conectores RJ45 para instalación rápida y sencilla
Característica 3	Impedancia de 100 ohms para transmisión estable
Característica 4	Compatible con estándares IEEE 802.3i/3u
Característica 5	Diseño UTP sin blindaje para mayor flexibilidad
Característica 6	Longitud compacta ideal para conexiones de rack

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 15/09/2026 22:40