



Cable de Parcheo UTP Cat5e / 2 m (6.56 ft) / 1 Gbps / Blanco

SKU: LP-UT3-200-WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$36.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Cat5e de alto rendimiento diseñado para interconectar equipos activos en centros de datos y cuartos de telecomunicaciones. Su construcción con pares trenzados no apantallados y conectores RJ45 modulares garantiza transmisión confiable de datos en redes LAN. La longitud de 2 metros (6.56 pies) en color blanco facilita la identificación y organización del cableado estructurado. Cumple con las especificaciones IEEE 802.3i/3u para despliegues 10/100/1000Base-T/TX con rendimiento superior a 110 Mbps.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Rendimiento certificado hasta 1 Gbps en redes EthernetCompatibilidad completa con estándares 10/100/1000Base-T/TXImpedancia característica de 100 ohms conforme a normaConectores RJ45 8(8) con terminación modular de precisiónConstrucción UTP (Unshielded Twisted Pair) para instalaciones estándarLongitud optimizada para flexibilidad en gestión de cableado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Cat5e</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>RJ45 8(8) modulares</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad Máxima</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares Compatibles</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>IEEE 802.3i/3u</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones de Red</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>10/100/1000Base-T/TX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Superior a 110 Mbps</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Interconexión de switches, routers, servidores y paneles de parcheo en cuartos de telecomunicaciones. Conexión de puntos de red desde el área de distribución hasta estaciones de trabajo. Ideal para despliegues de infraestructura LAN que requieren flexibilidad, capacidad de crecimiento y facilidad de administración del cableado estructurado.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 1 Gbps
Característica 2	Compatible con redes 10/100/1000Base-T/TX
Característica 3	Impedancia estándar de 100 ohms
Característica 4	Conectores RJ45 con terminación modular
Característica 5	Diseño optimizado para gestión de cableado
Característica 6	Ideal para cuartos de telecomunicaciones