



Cable de Parcheo UTP Cat5e / 2 m (6.56 ft) / Azul / 1 Gbps / RJ45

SKU: LP-UT3-200-BU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$59.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Cat5e diseñado para conectar puntos del cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo con rendimiento confiable. Soporta velocidades hasta 1 Gbps y cumple con los estándares IEEE 802.3i/3u para redes LAN 10/100Base-T/TX. Su construcción de par trenzado no apantallado (UTP) con impedancia de 100 ohms garantiza transmisión estable en entornos controlados. Los conectores RJ45 8(8) con terminación modular en ambos extremos facilitan la instalación inmediata sin herramientas adicionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Rendimiento de hasta 1 GbpsConectores RJ45 8(8) modulares en ambos extremosImpedancia de 100 ohms para transmisión estableDiseño UTP sin blindaje para entornos controladosCumple estándares IEEE 802.3i/3uLongitud de 2 metros (6.56 pies) para instalación flexible<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cat5e</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad máxima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Modular en ambos extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2 m (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IEEE 802.3i/3u</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones soportadas</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>10/100Base-T/TX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Sin blindaje (entornos controlados)</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 1 Gbps para redes modernas
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Impedancia 100 ohms para transmisión estable
Característica 4	Diseño sin blindaje para entornos controlados
Característica 5	Cumple estándares IEEE 802.3i/3u
Característica 6	Longitud óptima para instalación flexible