



Cable de Parcheo UTP Cat5e / 3 Metros (9.84 Pies) / 100 Ohms / RJ45 / Blanco

SKU: LP-UT3-300-WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$49.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El cable de parcheo UTP Cat5e de 3 metros (9.84 pies) en color blanco está diseñado para brindar flexibilidad en instalaciones de red, capacidad de crecimiento y facilidad de administración en entornos profesionales. Es un cable de alto rendimiento que completa soluciones de conectividad estructurada, empleando pares trenzados sin apantallamiento adicional (Unshielded Twisted Pair) con impedancia característica de 100 ohms. Su construcción lo posiciona como la interfaz física ideal para conectar puntos del cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo, adaptándose a las especificaciones de la norma IEEE 802.3i/3u en redes LAN con transmisión de datos 10/100BASE-T/TX.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; transparent; margin-bottom: 8px;'>Impedancia de 100 ohms para señal estable y confiable<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Compatible con norma IEEE 802.3i/3u para redes LAN<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Velocidad de transmisión superior a 110 Mbps<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Cable UTP flexible que facilita la instalación en espacios reducidos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Longitud de 3 metros (9.84 pies) con conectores RJ45 terminados<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Construcción sin blindaje para optimizar costos en despliegues masivos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Tipo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Categoría</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Cat5e</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Construcción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>3 Metros (9.84 Pies)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Estándares</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>IEEE 802.3i / 802.3u</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Blanco</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Velocidad Máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Superior a 110 Mbps</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>10/100BASE-T/TX</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 100 ohms para señal estable
Característica 2	Compatible IEEE 802.3i/3u para redes LAN
Característica 3	Velocidad superior a 110 Mbps
Característica 4	Cable flexible para fácil instalación
Característica 5	Construcción UTP sin blindaje para reducir costos
Característica 6	Conectores RJ45 para conexión directa