



Cable de Parcheo UTP Cat5e / 3.0 m (9.84 ft) / 100 Ohm / RJ45 / Rojo

SKU: LP-UT3-300-RD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$46.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable de parcheo UTP Cat5e diseñado para establecer conexiones confiables entre el cuarto de telecomunicaciones y el área de trabajo. Su construcción de par trenzado no apantallado ofrece la máxima flexibilidad para instalaciones en entornos con baja interferencia electromagnética. Cumple con las especificaciones IEEE 802.3i/3u para redes LAN con transmisión de datos 10/100Base-T/TX, superando los 110 Mbps de rendimiento. La impedancia característica de 100 ohms garantiza una transmisión de señal estable y consistente en todo el trayecto.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Impedancia de 100 ohms para transmisión estable de datosSoporta estándares IEEE 802.3i/3u con velocidad hasta 110 MbpsConectores RJ45 8(8) en ambos extremos, listos para conectarLongitud de 3.0 metros (9.84 pies) para instalaciones óptimasColor rojo para identificación visual rápida de circuitosDiseño sin blindaje (UTP) para máxima flexibilidad en instalaciones<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Categoría</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Cat5e UTP</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Impedancia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>100 Ohms</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Velocidad máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Hasta 110 Mbps</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Estándares</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>IEEE 802.3i/3u</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>3.0 m (9.84 pies)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Tipo de cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Par trenzado no apantallado (UTP)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Redes LAN 10/100Base-T/TX</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia de 100 ohms para transmisión estable
Característica 2	Velocidad hasta 110 Mbps en redes 10/100Base-T/TX
Característica 3	Conectores RJ45 en ambos extremos listo para usar
Característica 4	Diseño sin blindaje para máxima flexibilidad de instalación
Característica 5	Color rojo para identificación visual rápida de circuitos
Característica 6	Longitud optimizada para conexiones de cuarto de telecomunicaciones a área de trabajo