



Cable de Parcheo UTP Cat5e / 7.0 m (22.97 ft) / 100 Ohm / RJ45 / Azul

SKU: LP-UT3-700-BU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$66.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El cable de parcheo UTP Cat5e de 7.0 metros (22.97 pies) en color azul está diseñado para establecer conexiones confiables entre el cuarto de telecomunicaciones y el área de trabajo. Su construcción sin blindaje (Unshielded Twisted Pair) ofrece máxima flexibilidad para instalaciones en entornos con baja interferencia electromagnética. Cumple con las especificaciones IEEE 802.3i/3u para redes LAN con transmisión de datos 10/100Base-T/TX, alcanzando velocidades superiores a 110 Mbps. Los conectores RJ45 en ambos extremos permiten conectividad plug-and-play inmediata.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Categoría 5e con cumplimiento IEEE 802.3i/3u para redes LAN<li style='margin-bottom: 8px;*>Rendimiento superior a 110 Mbps en transmisión de datos<li style='margin-bottom: 8px;*>Impedancia característica de 100 ohms<li style='margin-bottom: 8px;*>Cable de cobre para óptima conductividad y durabilidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cat5e</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>7.0 m (22.97 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>RJ45 (ambos extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IEEE 802.3i/3u</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad Máxima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Superior a 110 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>10/100Base-T/TX</div></div><p style='margin-top: 16px; font-size: 14px; opacity: 0.9;*>Este cable de parcheo completa la solución de conectividad estructurada, permitiendo flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración en infraestructuras de red profesionales.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad superior a 110 Mbps en redes LAN
Característica 2	Conectores RJ45 en ambos extremos
Característica 3	Diseño sin blindaje para instalación flexible
Característica 4	Cumplimiento normativo IEEE 802.3i/3u
Característica 5	Impedancia característica de 100 ohms
Característica 6	Cable de cobre para alto rendimiento