



Cable de Parcheo UTP / Cat5e / 7.0 m (22.97 ft) / 100 Ohm / RJ45 / Blanco

SKU: LP-UT3-700-WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$23.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable de parcheo UTP Cat5e diseñado para interconexiones de red en entornos profesionales. Ofrece impedancia de 100 ohms y velocidad de transmisión hasta 110 Mbps, compatible con infraestructuras 10/100Base-T conforme al estándar IEEE 802.3i/3u. Su construcción sin blindaje lo hace ideal para instalaciones en espacios controlados como centros de datos, salas de servidores y oficinas corporativas. Los conectores RJ45 8(8) en ambos extremos permiten despliegue inmediato sin necesidad de herramientas de terminación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Transmisión de datos hasta 110 Mbps en redes LANConectores RJ45 8(8) estándar en ambos extremosImpedancia característica de 100 ohmsCumplimiento con norma IEEE 802.3i/3uDiseño UTP (par trenzado no apantallado) para entornos controladosLongitud de 7 metros (22.97 pies) para flexibilidad de instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP Cat5e / Clase D</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>Par trenzado no apantallado de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>7.0 m / 22.97 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 110 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug modular RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug modular RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3i / 802.3u</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>10/100Base-T/TX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Redes LAN 10/100 Mbps</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión hasta 110 Mbps para redes 10/100Base-T
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para usar
Característica 3	Diseño UTP optimizado para entornos de oficina controlados
Característica 4	Impedancia 100 ohm para señal estable y confiable
Característica 5	Cumplimiento IEEE 802.3i/3u para compatibilidad de infraestructura
Característica 6	Longitud de 7 metros para conexiones de rack a estación de trabajo