



Cable de Parcheo UTP Cat5e - 7.0 Metros (22.97 Pies) - Blanco

SKU: LP-UT3-700-WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$25.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El cable UTP,FTP LinkedPro CAT5e permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración <li style='margin-bottom: 5px;'>Es un cable de alto rendimiento que completa toda la solución de LinkedPro </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable UTP: Par trenzado no apantallado con impedancia de 100 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Cat5e: Interfaz física para conexión en redes LAN 10/100Base T/Tx <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión: Hasta 110 Mbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 7m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Sin blindaje </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión hasta 110 Mbps para redes 10/100Base-T
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para usar
Característica 3	Diseño UTP optimizado para entornos de oficina controlados
Característica 4	Impedancia 100 ohm para señal estable y confiable
Característica 5	Cumplimiento IEEE 802.3/3u para compatibilidad de infraestructura
Característica 6	Longitud de 7 metros para conexiones de rack a estación de trabajo