



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 1 Metro (3.28 Pies) / RJ45 / Sin Blindaje / Rojo

SKU: LP-UT6-100-RD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$43.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo UTP Cat6 de 1 metro (3.28 pies) en color rojo está diseñado para instalaciones de red que demandan alto rendimiento y flexibilidad operativa. Su construcción de cobre con pares trenzados no apantallados permite una instalación ágil en espacios con restricciones de movimiento, mientras que su compatibilidad con estándares IEEE 802.3/3u/3ab asegura interoperabilidad con equipos Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. La terminación RJ45 en ambos extremos elimina la necesidad de herramientas adicionales, facilitando despliegues rápidos en centros de datos, racks de comunicaciones y escritorios profesionales. Con impedancia característica de 100 ohms, garantiza integridad de señal en conexiones de corta distancia dentro de la infraestructura de cableado estructurado.

Características Principales

- Velocidad de transmisión superior a 1 Gbps
- Cumplimiento de estándares IEEE 802.3/3u/3ab para redes LAN
- Impedancia característica de 100 ohms
- Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
- Cable UTP sin blindaje para máxima flexibilidad
- Construcción de cobre de alto rendimiento

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto	Cable de Parcheo de Cobre
Nivel de Rendimiento	Cat6 / Clase E
Longitud	1.0 m (3.28 pies)
Color	Rojo
Tipo de Conector	RJ45 8(8)
Terminación Extremo 1	Plug Modular
Terminación Extremo 2	Plug Modular
Tipo de Cable	Sin Blindaje (UTP)
Impedancia	100 Ohms
Estándares Soportados	IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
Velocidad de Transmisión	Superior a 1 Gbps
Arquitectura del Cable	Par Trenzado No Apantallado (UTP)

Detalles de Construcción

UTPEl cable UTP (Unshielded Twisted Pair) representa la arquitectura de pares trenzados más eficiente para entornos controlados de interferencia electromagnética. Sin pantallas adicionales, reduce el diámetro total del cable y preserva la maniobrabilidad en canaletas, ductos y puntos de terminación densamente poblados. La impedancia de 100 ohms está calibrada para interfaces Ethernet estándar, minimizando reflexiones de señal en conexiones de hasta 1 metro. Esta configuración resulta óptima para patch panels, switches, routers y estaciones de trabajo en racks de comunicaciones donde la organización del cableado prioriza la accesibilidad sobre la protección blindada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión superior a 1 Gbps para redes de alto rendimiento
Característica 2	Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab para compatibilidad LAN
Característica 3	Impedancia de 100 ohms para señal estable y confiable
Característica 4	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos listos para usar
Característica 5	Diseño UTP sin blindaje para máxima flexibilidad de instalación
Característica 6	Construcción de cobre para óptima conductividad eléctrica