



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 2 m (6.56 ft) / Rojo / 1 Gbps+ / IEEE 802.3

SKU: LP-UT6-200-RD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$39.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Cat6 diseñado para interconectar puntos de la sala de telecomunicaciones con el área de trabajo en instalaciones de red profesionales. Su construcción de par trenzado no apantallado (Unshielded Twisted Pair) ofrece la solución más versátil y ampliamente implementada en entornos LAN, eliminando complejidad adicional de pantallas sin sacrificar rendimiento. La impedancia característica de 100 ohms garantiza compatibilidad eléctrica con equipamiento estándar de red, mientras que su longitud de 2 metros proporciona el alcance óptimo para conexiones directas en racks, patch panels y equipos activos.

Este cable completa soluciones integrales de infraestructura de cobre, permitiendo flexibilidad en despliegues, capacidad de crecimiento futuro y simplificación de la administración de cableado estructurado. Cumple con los estándares IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab para operación confiable en redes con transmisión 10/100/1000 BaseTX.

Características Principales

- Rendimiento** que supera 1 Gbps en transmisión de datos
- Impedancia** de 100 ohms estandarizada para compatibilidad universal
- Conector RJ45 8(8)** de alta precisión para inserciones repetidas
- Construcción UTP** sin pantalla adicional para máxima flexibilidad
- Cumplimiento normativo IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab**
- Color rojo** para identificación y organización de rack

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto	Cable de parcheo de cobre UTP
Categoría / Clase	Cat6 / Clase E
Longitud	2.0 m (6.56 pies)
Color	Rojo
Velocidad de Transmisión	Superior a 1 Gbps
Estándares Soportados	IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
Aplicaciones de Red	10/100/1000 BaseTX
Tipo de Cableado	Par trenzado no apantallado (UTP)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos superior a 1 Gbps
Característica 2	Impedancia estandarizada de 100 ohms
Característica 3	Conector RJ45 de alta precisión 8(8)
Característica 4	Flexibilidad para instalaciones profesionales
Característica 5	Compatible con redes 10/100/1000 BaseTX
Característica 6	Facilita administración y escalabilidad de red