



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 2 Metros (6.56 Pies) / Amarillo / 10 Gbps / RJ45

SKU: LP-UT6-200-YE Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$47.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este cable de parcheo UTP Cat6 de 2 metros (6.56 pies) en color amarillo está diseñado para entornos profesionales que requieren conectividad confiable y de alto rendimiento. Soporta redes LAN con transmisión de datos hasta 10 Gbps, cumpliendo con las especificaciones IEEE 802.3/3u/3ab para interfaces 10/100/1000 Base-TX. Su construcción sin blindaje (UTP) reduce costos sin sacrificar calidad, mientras que su impedancia de 100 ohms garantiza compatibilidad con equipos estándar de la industria. El color amarillo facilita la identificación visual en racks y centros de datos con múltiples conexiones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Rendimiento que supera 1 Gbps, con soporte hasta 10 Gbps<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Construcción UTP (Unshielded Twisted Pair) sin pantalla adicional<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Impedancia característica de 100 ohms<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Conectores RJ45 en ambos extremos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Longitud de 2 metros (6.56 pies) para conexiones de corto alcance<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Color amarillo para identificación y administración de cableado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Cat6</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Categoría</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Hasta 10 Gbps</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Velocidad Máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>100 Ohms</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Tipo de Cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Conectores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>RJ45 (ambos extremos)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>2 Metros (6.56 Pies)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Amarillo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Interfaces Soportadas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>10/100/1000 Base-TX</div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 16px; font-size: 14px; opacity: 0.9;*>Ideal para conectar puntos de la sala de telecomunicaciones al área de trabajo, ofreciendo flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración en infraestructuras de red profesionales.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta redes LAN hasta 10 Gbps
Característica 2	Construcción UTP sin blindaje para menor costo
Característica 3	Impedancia de 100 ohms para compatibilidad universal
Característica 4	Conectores RJ45 en ambos extremos
Característica 5	Longitud de 2m para conexiones cortas
Característica 6	Color amarillo para identificación visual