



SKU: LP-UT6-200-BU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;">
 <!-- Sección de descripción -->
 <div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px;">
 <p style="margin: 15px 0;">El cable UTP,FTP LinkedPro Cat5e y Cat6 permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.
 </p>
 </div>
 <!-- Sección de definiciones -->
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">
 <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Cable par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair)
 </h3>
 <p style="margin: 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Cable par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair) con un rendimiento que supera 1Gbps.
 </p>
 </div>
 <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">
 <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Cat6
 </h3>
 <p style="margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;">Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose bajo las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/ab en redes LAN con transmisión de datos 10/100/1000 BaseTx con un rendimiento que supera 10Gbps.
 </p>
 </div>
 </div>
 <!-- Sección de especificaciones -->
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 1); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Información técnica
 </div>
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo: Cable de parcheo de cobre.

 <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Azul.

 <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de rendimiento: Cat6/Clase E.

 <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud: 2m.

 <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de conector: RJ45 8(8).

 <li style="margin-bottom: 5px;">Terminación extremo 1: Plug modular.

 <li style="margin-bottom: 5px;">Terminación extremo 2: Plug modular.

 <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de cable: Sin blindaje.

 </div>
 </div>
 </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 1 Gbps
Característica 2	Conectores RJ45 en ambos extremos
Característica 3	Cumple estándares IEEE 802.3/3u/3ab
Característica 4	Impedancia de 100 ohms estable
Característica 5	Cable de cobre sin blindaje UTP
Característica 6	Color azul para identificación