



Cable de Parcheo UTP Cat6 - 2 Metros (6.56 Pies) - Verde

SKU: LP-UT6-200-GN Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$44.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>El cable UTP,FTP LinkedPro Cat5e y Cat6 permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.</p> </div> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cat6</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100 Ohms.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0;'>Cat6</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN con transmisión de datos 10/100/1000 BaseTx con un rendimiento que supera 1Gbps.</p> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información técnica</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Verde <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat6/Clase E. <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8). <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular. <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Sin blindaje. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flexibilidad superior para instalaciones rápidas
Característica 2	Identificación visual simplificada con color verde
Característica 3	Rendimiento certificado para redes Gigabit Ethernet
Característica 4	Impedancia controlada de 100 ohms para señal limpia
Característica 5	Conectores RJ45 de 8 posiciones para conectividad universal
Característica 6	Compatibilidad total con estándares IEEE 802.3