

Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / 1 Pie (0.3 m) / Clasificación CM / 2500 Ciclos / 50 µm Oro

SKU: UTPSP1ORY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Garantía: 3 años

$310.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG y conectores modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. Incluye funda de alivio de tensión transparente en cada enchufe para proteger la integridad de la conexión. Supera los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para frecuencias de 1 a 250 MHz. Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B. Cumple con ANSI/TIA-1096-A y clasificación CM para resistencia al fuego.

Características Generales
Cable U/UTP multifilar de cobre 24 AWG
Construcción duradera para 2500 ciclos de conexión
Diámetro nominal de 6.00 mm
Cumple normas ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Clasificación CM para resistencia al fuego
Conectores con contactos de oro de 50 micras
Compatible con esquemas T568A y T568B
Rendimiento Categoría 6: 1 a 250 MHz
Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A

Desempeño
Categoría: 6 / Clase E
Rango de frecuencia: 1 a 250 MHz
Ciclos de conexión: 2500
Contactos: Oro 50 µm

Físicas / Eléctricas
Calibre: 24 AWG
Diámetro nominal: 6.00 mm
Construcción: U/UTP multifilar de cobre
Clasificación: CM
Longitud: 1 pie (0.3 m)
Color: Naranja

Normativas
ANSI/TIA-568.2-D
ISO 11801 Clase E
ANSI/TIA-1096-A
FCC Parte 68

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Construcción para 2500 ciclos de conexión repetidos**
Característica 2	**Contactos chapados en oro de 50 micras para conexión estable**
Característica 3	**Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B**
Característica 4	**Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E**
Característica 5	**Diámetro estándar de 6.00 mm para pasacables estándar**
Característica 6	**Clasificación CM para instalación en plenum general**