

Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / 6.1 m (20 ft) / CM / T568A/B / PoE 2500 Ciclos / Conector Chapado en Oro 50 µm

SKU: UTPSP20RDY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Garantía: 3 años

$613.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6 / Clase E diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductor de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG y conectores modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. Cumple con los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 para frecuencias de 1 a 250 MHz. Incorpora chapado de oro de 50 micras en los contactos para optimizar la durabilidad y garantizar la calidad de la transmisión. Soporta aplicaciones PoE con clasificación de 2500 ciclos según IEEE 802.3af/bt. La funda de alivio de tensión transparente protege la unión del conector con el cable, reduciendo el riesgo de daños por flexión. Disponible en múltiples colores para facilitar la identificación y organización del cableado estructurado.

Características Generales
Cable UTP Cat6, par trenzado 24 AWG
Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Chapado 50 micras oro, mayor durabilidad y rendimiento
Compatibilidad T568A/T568B, fácil integración en redes existentes
Clasificado PoE 2500 ciclos IEEE 802.3af/bt
Flamabilidad CM/LSZH, seguridad en entornos industriales
Funda de alivio de tensión clara en cada conector modular
Longitud: 6.1 m (20 ft)
Color: Rojo

Desempeño
Categoría 6 / Clase E
Frecuencia: 1 a 250 MHz
Supera ANSI/TIA-568.2-D
Supera ISO 11801
PoE 2500 ciclos IEEE 802.3af/bt
Chapado oro 50 µm

Físicas / Eléctricas
Conductor: 24 AWG cobre par trenzado UTP
Diámetro nominal: 6.00 mm
Longitud: 6.1 m (20 ft)
Color: Rojo
Clasificación: CM / LSZH
Cumplimiento FCC

Contenido del Paquete
1 cable de parcheo UTP Cat6
2 conectores modulares con funda de alivio de tensión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz**
Característica 2	**Conectores con chapado de oro de 50 micras para mayor durabilidad**
Característica 3	**Soporta 2500 ciclos de inserción PoE según IEEE 802.3af/bt**
Característica 4	**Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B**
Característica 5	**Clasificación CM/LSZH para entornos con requerimientos de baja emisión de humos**
Característica 6	**Funda de alivio de tensión transparente para protección del conector**