

Sin imagen disponible

Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 3 m (9.8 ft) / Conectores Chapados en Oro

SKU: UTPSP3MBUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$415.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E diseñado para infraestructura de red de alto rendimiento. Construido con conductor de cobre trenzado de 24 AWG y plug modular mejorado en cada extremo, garantiza transmisión confiable en frecuencias de 1 a 250 MHz. Los conectores con chapado en oro de 50 micras y funda de alivio de tensión aseguran durabilidad mecánica y estabilidad eléctrica en entornos de uso continuo. Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B, facilita la integración en centros de datos y redes empresariales con soporte para aplicaciones PoE.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Categoría 6: supera ANSI/TIA-568.2-D hasta 250 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 AWG cobre trenzado para óptima transmisión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores chapados en oro con 50 micras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad PoE hasta 2500 ciclos de uso<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple IEC 60603-7 y ANSI/TIA-1096-A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño CM con funda de alivio de tensión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con esquemas T568A y T568B<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple FCC y ANSI/TIA-1096-A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Categoría 6/Clase E<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango de frecuencia: 1 a 250 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Supera ISO 11801 Clase E<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Soporte PoE validado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Durabilidad: 2500 ciclos de inserción</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de cable: UTP sin blindaje<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diámetro nominal: 6.00 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: Azul<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clasificación CM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conectores: chapados en oro 50 micras<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Funda de alivio de tensión transparente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>ANSI/TIA-568.2-D<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>ANSI/TIA-1096-A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>IEC 60603-7<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>ISO 11801 Clase E<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>FCC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz para aplicaciones de alta velocidad
Característica 2	Conectores con 50 micras de chapado en oro para conexión estable
Característica 3	Soporte PoE validado para 2500 ciclos de inserción
Característica 4	Construcción T568A/B para compatibilidad universal en redes
Característica 5	Funda de alivio de tensión para protección del punto de flexión
Característica 6	Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E