

Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG / 3.8 mm / 20.2 cm (0.66 ft) / LSZH-CM / Naranja

SKU: UTP28SP8INOR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Garantía: 3 años

$299.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Cat6 de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG, con clasificación dual CM/LSZH y plugs modulares RJ45 de alto rendimiento integrados. Su construcción compacta con diámetro nominal de 3.8 mm permite organizaciones de cableado denso en racks y armarios de distribución. Disponibles en múltiples longitudes y colores para mayor flexibilidad de diseño en centros de datos y entornos empresariales.

Características Principales

Supera todos los requisitos ANSI/TIA-568.2-D Cat6 e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz

Cable UTP 28 AWG con diámetro reducido de 3.8 mm

Soporta aplicaciones PoE IEEE 802.3af/at/bt para hasta 24 cables en mazo

Rango de operación confiable de -10°C a 75°C

Construcción LSZH con clasificación CM de flamabilidad

Plugs RJ45 de alto rendimiento con terminación precisa

Especificaciones Técnicas

Categoría

Cat6 / Clase E

Tipo de Cable

UTP 28 AWG

Longitud

20.2 cm (8 pulgadas / 0.66 ft)

Diámetro Nominal

3.8 mm

Frecuencia Máxima

250 MHz

Conector

RJ45 modular de alto rendimiento

Soporte PoE

IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt

Capacidad PoE

Hasta 24 cables en mazo (af/at); 48 cables (af/at estándar)

Rango de Temperatura

-10°C a 75°C

Clasificación de Flamabilidad

CM / LSZH (doble clasificación)

Color

Naranja

Cumplimiento Normativo

ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A, FCC, ISO 11801

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Supera estándar ANSI/TIA-568.2-D hasta 250 MHz**
Característica 2	**Diámetro reducido 3.8 mm para cableado denso**
Característica 3	**Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 24 cables**
Característica 4	**Operación confiable de -10°C a 75°C**
Característica 5	**Construcción LSZH con clasificación CM**
Característica 6	**Plugs RJ45 de alto rendimiento integrados**