



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 20 cm (0.66 ft) / Azul

SKU: UTP28SP0.2MBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$286.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6 de diámetro reducido con conductor de cobre trenzado calibre 28 AWG, diseñado para entornos de alta densidad de cableado donde el espacio en racks y canaletas es crítico. Su construcción multifilar U/UTP ofrece manejabilidad superior para instalaciones y reorganizaciones frecuentes. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento con contactos bañados en oro de 50µ pulgadas aseguran conectividad confiable y resistencia a la corrosión. Compatible con aplicaciones PoE de alta potencia incluyendo IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4, ideal para dispositivos que demandan hasta 90W. Disponible en múltiples longitudes y colores para facilitar la identificación y organización de la infraestructura de red.

Características Principales

- Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado en racks y canaletas
- Construcción multifilar U/UTP que maximiza flexibilidad y facilidad de manejo
- Plugs RJ45 con contactos bañados en oro de 50µ pulgadas para conectividad confiable
- Soporte completo para PoE IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4 (hasta 90W)
- Rendimiento certificado hasta 250 MHz cumpliendo Categoría 6 / Clase E
- Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad en instalaciones comerciales y plenum

Especificaciones Técnicas

Construcción Eléctrica

Categoría: 6 / Clase E

Calibre conductor: 28 AWG

Tipo de cable: U/UTP (sin blindaje)

Construcción conductor: Multifilar (trenzado)

Material conductor: Cobre

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Conectividad y PoE

Conectividad y PoE

Tipo de plug: RJ45 modular

Baño de contactos: Oro 50µ pulgadas

PoE IEEE 802.3af: Soportado

PoE IEEE 802.3at: Soportado (48 cables en mazo)

PoE IEEE 802.3bt: Tipo 3 y 4

Dimensiones y Ambientales

Longitud: 20 cm (7.87 pulgadas / 0.66 ft)

Diámetro nominal: 3.8 mm

Color: Azul

Clasificación: CM / LSZH (dual)

Temperatura operación: -10°C a 75°C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Construcción multifilar U/UTP para flexibilidad superior
Característica 3	Contactos RJ45 con baño de oro de 50? pulgadas
Característica 4	Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4 de alta potencia
Característica 5	Rendimiento certificado hasta 250 MHz en Clase E
Característica 6	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación