



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 20 cm / Rojo

SKU: UTP28SP0.2MRD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$275.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6 de diámetro reducido con construcción multifilar 28 AWG, ideal para entornos de alta densidad de puertos donde el espacio en racks y paneles de parcheo es crítico. Su diseño compacto con diámetro nominal de 3.8 mm facilita el manejo y la organización del cableado, reduciendo la congestión en canaletas y puntos de gestión de cables. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento con contactos chapados en oro garantizan conexiones confiables y duraderas en aplicaciones de red de hasta 250 MHz. Compatible con aplicaciones PoE de alta potencia y operación en condiciones de temperatura extrema.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Construcción U/UTP multifilar 28 AWG, diámetro reducido de 3.8 mmPlugs RJ45 con chapado de 50 μ pulgadas de oro, resistencia de 2500 ciclos de acoplamientoSoporte completo para PoE IEEE 802.3bt tipos 3 y 4 (alta potencia)Cumplimiento de estándares Cat6/ISO 11801 hasta 250 MHzResistencia a temperaturas extremas de -10°C a 75°CClasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalaciónDisponible en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Construcción</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>U/UTP multifilar 28 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>3.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>20 cm (7.87 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>RJ45 modular de alto rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ciclos de Acoplamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2500 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Frecuencia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Hasta 250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Soporte PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt (tipos 3 y 4)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura Operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>-10°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>CM / LSZH (doble clasificación)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares Cumplidos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E, ANSI/TIA-1096-A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cumplimiento FCC</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>SIC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para alta densidad de puertos
Característica 2	Plug con 50 μ pulgadas de oro y 2500 ciclos de acoplamiento
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3bt tipos 3 y 4
Característica 4	Operación en temperaturas de -10°C a 75°C
Característica 5	Cumple Cat6/ISO 11801 hasta 250 MHz
Característica 6	Cable CM/LSZH de doble clasificación