



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 3.0 m (9.84 ft) / 1 Gbps+ / RJ45 / Rojo

SKU: LP-UT6-300-RD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$45.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este cable de parcheo UTP Cat6 de 3.0 metros (9.84 pies) en color rojo está diseñado para entornos profesionales que demandan conectividad confiable y de alto rendimiento. Su construcción con pares trenzados no apantallados ofrece flexibilidad superior en instalaciones, facilitando tanto el despliegue inicial como las modificaciones y ampliaciones futuras de la infraestructura de red. La impedancia característica de 100 ohms garantiza la integridad de la señal en transmisiones de datos exigentes, mientras que los conectores RJ45 moldeados en ambos extremos aseguran conexiones firmes y duraderas en puertos de equipos activos, paneles de parcheo y puntos de trabajo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Rendimiento de transmisión superior a 1 GbpsConectores RJ45 8(8) moldeados en ambos extremosImpedancia característica de 100 ohmsCumplimiento con norma IEEE 802.3/3u/3abLongitud de 3.0 metros (9.84 pies) para conexiones de rack a equipoColor rojo para identificación y organización de cableadoConstrucción UTP (Unshielded Twisted Pair) para flexibilidad máximaCompatible con redes LAN 10/100/1000 Base-TX<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Cat6 / UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>3.0 m (9.84 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>RJ45 8(8) ambos extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>10/100/1000 Base-TX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Par trenzado no apantallado</div></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-top: 25px; font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Ideal para interconectar puntos de trabajo con la sala de telecomunicaciones en infraestructuras LAN corporativas, centros de datos y entornos de oficina que requieren organización visual del cableado mediante codificación por colores.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 1 Gbps para redes de alta velocidad
Característica 2	Conectores RJ45 moldeados en ambos extremos
Característica 3	Impedancia de 100 ohms para transmisión estable
Característica 4	Compatible con estándares Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Característica 5	Flexibilidad óptima para instalación y administración de cableado
Característica 6	Diseño UTP sin apantallado para entornos de bajo ruido