



Cable de Parcheo UTP Cat6 - 3.0 Metros (9.84 Pies) - Blanco

SKU: LP-UT6-300-WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$55.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Completa toda la solución de LinkedPro </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable UTP</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UTP (Unshielded Twisted Pair) Cable de pares trenzados más simple y empleado <li style='margin-bottom: 5px;'>Característica: Sin ningún tipo de apantalla adicional <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ohms </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Cat6</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Objetivo: Interfaz física para conectar puntos de la sala de telecomunicaciones en el área de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión: 10/100/1000 BaseTx <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: Superiores a 1Gbps </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Sin blindaje </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 1 Gbps en redes LAN
Característica 2	Conector RJ45 para conexión segura y eficiente
Característica 3	Impedancia de 100 ohms para transmisión estable
Característica 4	Diseño modular con terminaciones plug en ambos extremos
Característica 5	Flexibilidad en instalación y facilidad de administración
Característica 6	Compatible con estándares IEEE 802.3/3u/3ab